



| 型式<br>Model | グレード | 年式<br>Model Year | 駆動方式<br>Drive System | 排気量<br>(CC.)<br>Displacement | タイプ<br>KIT Type | 標準キット<br>STANDARD KIT                    | ピロアッパー仕様<br>PILLOW BALL U/M TYPE         | 車高データ<br>Ride Height Adjustable Range |   | スプリング<br>Spring Rate[kgf/mm]                        |    | U/M | 補修用ショックアブソーバー<br>Repair Car Shockabsorber | 備考<br>Remarks |
|-------------|------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|---|---|----|-----|---|---------------|
|             |      |                  |                      |                              |                 | 商品コード Part No<br>税込価格<br>税抜本体価格<br>Price | 商品コード Part No<br>税込価格<br>税抜本体価格<br>Price | F                                     | R | 標準 (変更可能スプリング)<br>Standard Spring(Spring Selection) | 標準 |     |   |               |

U/M=アッパーマウント、P-AJ=ピロボール調整式 P-RG=ピロボール固定式 A-RG=アルミ強化ゴム固定式  
 U/M=Upper Mount, P-AJ=Adjustable Pillow Ball Upper Mount, P-RG=Nonadjustable Pillow Ball Upper Mount, A-RG=Aluminum Rigid Mount Upper Mount  
標準キット=STANDARD KIT ピロ仕様=PILLOW BALL U/M TYPE

TOYOTA

ハリアー Harrier

|                            |        |          |     |                      |                |                                   |   |                     |     |                             |                 |   |     |     |
|----------------------------|--------|----------|-----|----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----|-----------------------------|-----------------|---|-----|-----|
| ACU30W<br>MCU30W<br>GSU30W | G<br>L | 03.2<br> | FF  | 2400<br>3000<br>3500 | SUV<br>ZERO-1  |                                   | F |                     |     |                             |                 |   | 4.5 |     |
|                            |        |          |     |                      |                |                                   | R |                     |     |                             |                 |   |     |     |
|                            |        |          |     |                      | SUV<br>ZERO-2E | 924 60M D<br>¥239,400<br>¥228,000 | F | -105 ~ -35          | -70 | 7k [8/9]                    | A-AJ            | 低圧ガス5段<br>5-level damping force<br>adjusting<br>¥27,300 |     | 4.5 |
|                            |        |          |     |                      |                |                                   | R | -80 ~ -35<br>(-100) | -80 | 4k<br>専用形状 Exclusive Spring | A-AJ<br>3段<br>— | 低圧ガス5段<br>5-level damping force<br>adjusting<br>¥27,300 |     |     |
| ACU35W<br>MCU35W<br>GSU35W | G<br>L | 03.2<br> | 4WD | 2400<br>3000<br>3500 | SUV<br>ZERO-1  |                                   | F |                     |     |                             |                 |   | 4   |     |
|                            |        |          |     |                      |                |                                   | R |                     |     |                             |                 |   |     |     |
|                            |        |          |     |                      | SUV<br>ZERO-2E | 923 60M D<br>¥239,400<br>¥228,000 | F | -115 ~ -65          | -80 | 7k [8/9]                    | A-AJ            | 低圧ガス5段<br>5-level damping force<br>adjusting<br>¥27,300 | 4   |     |
|                            |        |          |     |                      |                |                                   | R | -95 ~ -25           | -75 | 4k<br>専用形状 Exclusive Spring | A-AJ<br>3段<br>— | 低圧ガス5段<br>5-level damping force<br>adjusting<br>¥27,300 |     |     |

bB

|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    |      |                 |     |                          |      |                 |  |  |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-------------------|------------------------------------|------|-----------------|-----|--------------------------|------|-----------------|--|--|
| NCP30<br>NCP31 | Z<br>S                            | 00.2<br> <br>05.12                 | FF  | 1500         | Compact-S         | 134 60G A<br>¥144,900<br>¥138,000  | F    | -95 ~ -55       | -70 | 3.5k [4/5/6]<br>65 / 250 | P-AJ | 低圧ガス<br>¥26,250 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    | R    | -85 ~ -40       | -65 | 3.5k<br>ネジ式スパーサー         | —    | 低圧ガス<br>¥11,550 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              | Compact<br>ZERO-1 | 114 60H CN<br>¥155,400<br>¥148,000 | F    | -90 ~ -40       |     | 5k [4/6/7]<br>65 / 200   | P-AJ | 低圧ガス<br>¥21,000 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    | R    | -80 ~ -50       |     | 3.5k<br>ネジ式スパーサー         | —    | 低圧ガス<br>¥11,550 |  |  |
| NCP35          | Z<br>S                            | 00.2<br> <br>05.12                 | 4WD | 1500         | Compact-S         | 150 60G A<br>¥144,900<br>¥138,000  | F    | -80 ~ -45       | -60 | 3.5k [4/5/6]<br>65 / 250 | P-AJ | 低圧ガス<br>¥26,250 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    | R    | -55 ~ -30       | -50 | 3.5k [4/5/6]<br>65 / 250 | A-RG | 低圧ガス<br>¥11,550 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    | F    |                 |     |                          |      |                 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    | R    |                 |     |                          |      |                 |  |  |
| QNC20<br>QNC21 | S<br>Z                            | 05.12<br>                          | FF  | 1300<br>1500 | Compact-S         | 914 60G A<br>¥144,900<br>¥138,000  | F    | -65 ~ -35       | -45 | 5k [4/6/7]<br>65 / 200   | P-AJ | 低圧ガス<br>¥26,250 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    | R    | -45 ~ -25       | -40 | 3.1k<br>ネジ式スパーサー         | —    | 低圧ガス<br>¥11,550 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              | Compact<br>ZERO-1 | 914 60H CN<br>¥155,400<br>¥148,000 | F    | -60 ~ -15       | -45 | 5k [4/6/7]<br>65 / 250   | P-AJ | 低圧ガス<br>¥21,000 |  |  |
|                |                                   |                                    |     |              |                   |                                    | R    | -45 ~ -25       | -40 | 3.1k<br>ネジ式スパーサー         | —    | 低圧ガス<br>¥11,550 |  |  |
|                | Compact<br>ZERO-1<br>SUPER<br>LOW | 914 60H CL<br>¥155,400<br>¥148,000 | F   | -60 ~ -15    | -45               | 5k [4/6/7]<br>65 / 250             | P-AJ | 低圧ガス<br>¥21,000 |     |                          |      |                 |  |  |
|                |                                   |                                    | R   | -60 ~ -40    | -40               | 3.1k<br>ネジ式スパーサー                   | —    | 低圧ガス<br>¥11,550 |     |                          |      |                 |  |  |
|                |                                   |                                    | F   |              |                   |                                    |      |                 |     |                          |      |                 |  |  |
|                |                                   |                                    | R   |              |                   |                                    |      |                 |     |                          |      |                 |  |  |

4. AIRS エアサス車取付不可

5. ハリアー 2WD GSU30W の下限使用時は別売りリヤラテラルリンク (924 474 L / ¥29,400) が必要