

※参考取り付け時間の目安は、各自動車メーカー発行の整備解説書に記載されている目安時間です。
 その時間は一般的にその車両の専用工具がある工場での車両の専門的教育を受けたメカニックが行う時間です。
 ※取付作業は120ページをご覧ください。簡単な作業内容の説明を記載しています。

スタビライザー適合表 ANTI-SWAY BAR

位置 Position	外径 Outer diameter		調整 Type	ノーマル比 Ratio with Standard			商品コード Part No	税込価格 Price[Incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	注意 Note	参考取付時間	取付作業
	Standard	CUSCO		1 段目	2 段目	3 段目							

車名 CAR
 型式 Model / Type (年式 Model Year)

MAZDA

ロードスター Roadster

NA6、NA8C / 2WD 1600cc. 1800cc. (89.9 ~ 93.9)

フロント	19φ	22φ	無	145%	---	---	404 311 A22	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付		0.8 時間	9
リヤ	11φ	16φ	無	280%	---	---	404 311 B16	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付		0.6 時間	2

NCEC / 2WD 2000cc. (05.8 ~)

フロント	21φ	22φ	2 段	135%	170%	---	428 311 AJ22	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付		1.0 時間	9
リヤ	12φ	14φ	2 段	150%	200%	---	428 311 BJ14	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付		0.6 時間	2
フロント強化スタビリンク							428 318 A	¥7,350	¥7,000	リンク部強化品	*		
リヤ強化スタビリンク							428 318 B	¥7,350	¥7,000	リンク部強化品	*		

MITSUBISHI

コルト Ver.R Colt Ver.R

Z27AG / 2WD 1500cc. (06.5 ~)

リヤスタビバー Rear stabilizer													
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

シャリオグランディス Chariot Grandis

N84W / 2WD 2400cc. (97.10 ~ 03.5)

フロント	23φ	27φ	2 段	167%	216%	---	583 311 AJ27	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		2.3 時間	21
------	-----	-----	-----	------	------	-----	--------------	---------	---------	-------	--	--------	----

デリカスペースギア Delica Space Gear

PD、PE、PF 系 / (94.5 ~ 02.7)

フロント	30φ	32φ	無	132%	---	---	870 311 A32	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		1.0 時間	1
リヤ	23φ	27φ	無	195%	---	---	870 311 B27	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		1.0 時間	2

デリカ D5 Delica D5

CV5W / 2WD,4WD 2400cc (07.1 ~)

フロント	22φ	24φ	無	136%	---	---	872 311 A24	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		2.6 時間	
リヤ	20φ	22φ	無	140%	---	---	872 311 B22	¥23,100	¥22,000	ブッシュ付		2WD/0.5 時間 4WD/2.1 時間	

ミラージュ Mirage

CJ4A / 2WD 1600cc. (95.10 ~ 00.10)

フロント	16φ	15φ	2 段	62%	69%	---	550 311 AJ15	¥18,900	¥18,000	ノーマル 16φ用ブッシュ使用、ラリー・ダート用	注3	2.0 時間	11
	16φ	17φ	2 段	123%	138%	---	550 311 AJ17	¥18,900	¥18,000	ノーマル 16φ用ブッシュ使用	注3	2.0 時間	11
リヤ	15φ	14φ	3 段	65%	76%	105%	550 311 BJ14	¥18,900	¥18,000	ノーマルブッシュ使用、ラリー・ダート用	注3	1.0 時間	7
	15φ	16φ	3 段	129%	158%	200%	550 311 BJ16	¥18,900	¥18,000	ノーマルブッシュ使用	注3	1.0 時間	7

ランサーエボリューション Lancer Evolution

CN9A、CP9A / Evo.IV,V,VI 4WD 2000T (96.8 ~ 01.1)

フロント	23φ	25φ	無	135%	---	---	560 311 A25	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		4.5 時間	4
リヤ	21φ	18φ	3 段	33%	50%	66%	560 311 BJ18	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付、ラリー・ダート用		1.0 時間	5
	21φ	23φ	3 段	108%	122%	138%	560 311 BJ23	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		1.0 時間	5
アジャストスタビライザーブラケット Adjustable stabilizer brackets							560 315 A	¥5,040	¥4,800	Evo.6 用 3 段調整、純正スタビ使用可			
							561 315 A	¥5,040	¥4,800	Evo.5 用 3 段調整、純正スタビ使用可			

CT9A / Evo.VII,VIII,Evo.VIII MR,Evo.IX,Evo.IX MR 4WD 2000T (01.1 ~ 06.10)

フロント	23φ	21φ	無	64%	---	---	564 311 A21	¥26,250	¥25,000	ノーマルブッシュ、ブラケット使用		3.5 時間	6
	23φ	25φ	無	123%	---	---	564 311 A25	¥26,250	¥25,000	ノーマルブッシュ、ブラケット使用		3.5 時間	6
リヤ	22φ	18φ	3 段	30%	46%	57%	560 311 BJ18	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付、ラリー・ダート用		1.0 時間	5
	22φ	23φ	3 段	103%	115%	125%	560 311 BJ23	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		1.0 時間	5
アジャストスタビライザーブラケット Adjustable stabilizer brackets							560 315 A	¥5,040	¥4,800	3 段調整、純正スタビ使用可			

CZ4A / Evo.X 4WD 2000T (07.10 ~)

フロント	25φ	27φ	無	125%			566 311 A27	¥29,400	¥28,000	ブッシュ付		3.3 時間	35
リヤ	23φ	25φ	無	137%			566 311 B25	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		0.9 時間	3
アジャストスタビライザーブラケット Adjustable stabilizer brackets							560 315 A	¥5,040	¥4,800	3 段調整、純正スタビ使用可			

ランサーエボリューションワゴン Lancer Evolution Wagon

CT9W / 4WD 2000T (05.9 ~)

フロント	21φ	無	64%	---	---		564 311 A21	¥26,250	¥25,000	ノーマルブッシュ、ブラケット使用		3.5 時間	6
	25φ	無	123%	---	---		564 311 A25	¥26,250	¥25,000	ノーマルブッシュ、ブラケット使用		3.5 時間	6
リヤ	18φ	3 段	30%				560 311 BJ18	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付、ラリー・ダート用		1.0 時間	5
	23φ	3 段	103%				560 311 BJ23	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		1.0 時間	5
アジャストスタビライザーブラケット Adjustable stabilizer brackets							560 315 A	¥5,040	¥4,800	3 段調整、純正スタビ使用可			

ランサーセディアワゴン Lancer Cedia Wagon

CS5W / 2WD 1800T 1800cc. (00.11 ~ 03.1)

フロント	24φ	28φ	無	171%	---	---	571 311 A28	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		1.6 時間	22
リヤ	13φ	18φ	無	320%	---	---	571 311 B18	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付		1.7 時間	23

注 3) 15 インチ車は取付不可