

ピロボールアッパーマウント適合表 PILLow BALL UPPER MOUNT

タイプ UPERMOUNT TYPE	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]
調整式 (AJ)ADJUSTABLE	¥25,200	¥24,000
固定式 (RG)RIGID	¥25,200	¥24,000

フロント FRONT SIDE								リヤ REAR SIDE					
型式 Model	年式 Model Year	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note

車名 CAR ※印は直巻専用で別売りのスプリングアッパーシートが必要です。☆印は車高が10mmUPします。

TOYOTA

アリスト Aristo													
JZS161	97.8 ~ 04.12	固定式	187 411 A	H6	62	STD スプリング用							
		固定式	187 411 A60	H6	62	直巻 ID60 用							
		固定式	187 411 A65	H6	62	直巻 ID65 用							
		固定式	187 411 A70	H6	62	直巻 ID70、75 用							

アルテッツァ Altezza													
SXE10	98.10 ~ 05.7	固定式	195 411 A	I	67	STD、直巻 ID70 用		固定式	195 421 A	専用	26-05	STD スプリング専用	
		固定式	195 411 A60	I	67	直巻 ID60 用		固定式	195 421 A60	専用	26-05	直巻 ID60 用	
		固定式	195 411 A65	I	67	直巻 ID65 用		固定式	195 421 A65	専用	26-05	直巻 ID65 用	

アルテッツァジータ Altezza Gita													
JCE10W	01.12 ~ 05.7	固定式	195 411 A	I	67	STD、直巻 ID70 用							
		固定式	195 411 A60	I	67	直巻 ID60 用							
		固定式	195 411 A65	I	67	直巻 ID65 用							

イスト Ist													
NCP60,61	02.5 ~ 07.6	調整式	114 410 A	H	61	ネジ径要確認							

イプサム Ipsum													
SXM10G SXM15G	96.5 ~ 01.5	調整式	803 410 A	A	55								

ヴィッツ Vitz													
SCP10,NCP10 NCP13,NCP15	99.1 ~ 05.1	調整式	114 410 A	H	61								

MRS													
ZZW30	99.10 ~ 07.7	調整式	157 410 A	A	01			固定式	157 421 A	B	09	STD スプリング用	
								固定式	157 421 A60	B	09	直巻 ID60 用	
								固定式	157 421 A65	B	09	直巻 ID65 用	
								固定式	157 421 A70	B	09	直巻 ID70、75 用	

MR2													
AW11 NA.S/C	84.6 ~ 89.9	調整式	136 410 A	A	01	車高10mmUP		調整式	125 420 A	A	01	直巻専用	※
								固定式	125 421 A	専用	01	STD スプリング用	
								固定式	125 421 A60	A	01	直巻 ID60 用	
								固定式	125 421 A65	A	01	直巻 ID65 用	
								固定式	125 421 A70	A	01	直巻 ID70、75 用	
SW20	89.10 ~ 99.10	調整式	137 411 A	A	01	直巻 2 段調整、STD 形状調整不可		固定式	137 421 A	B	03	STD スプリング用	
								固定式	137 421 A60	B	03	直巻 ID60 用	
								固定式	137 421 A65	B	03	直巻 ID65 用	
								固定式	137 421 A70	B	03	直巻 ID70、75 用	

カルディナ Caldina													
ST195、190	92.11 ~ 95.12	調整式	190 410 A	B	09			固定式	190 421 A	B	03	STD スプリング用 (ST190,195,215 共通)	
ST195、190 ST215 ターボ	96.1 ~ 97.9 98.1 ~ 02.8	調整式	192 410 A	B	09			固定式	190 421 A60	B	03	直巻 ID60 用 (ST190,195,215 共通)	
								固定式	190 421 A65	B	03	直巻 ID65 用 (ST190,195,215 共通)	
								固定式	190 421 A70	B	03	直巻 ID70 用 (ST190,195,215 共通)	

カレン Curren													
ST206	94.1 ~ 99.9	調整式											

コローラFX Corolla FX													
AE82	84.10 ~ 87.5	調整式	125 410 A	A	01			調整式	125 420 A	A	01	直巻専用	※
								固定式	125 421 A	専用	01	STD タイプスプリング用	
AE92	87.6 ~ 92.4	調整式	120 410 A	A	01			調整式	120 420 A	A	01	直巻専用	※
								固定式	120 421 B	B	03	STD タイプスプリング用	
AE101	92.5 ~ 95.4	調整式	120 410 A	A	01								

コローラ II Corolla II / ターセル Tercel / コルサ Corsa													
EL30、31	86.9 ~ 90.8	調整式	102 410 A	A	01			固定式	102 421 A	M1	02	直巻専用	※
EL43	90.9 ~ 94.8	調整式	104 410 A	A	01			固定式	102 421 A	M1	02	直巻専用	※

コローラ ツーリングワゴン Corolla Touring Wagon													
AE100G/AE101G	91.9 ~ 00.8	調整式	120 410 A	A	01								