

ピロボールアッパーマウント適合表 *PILLOW BALL UPPER MOUNT*

タイプ UPERMOUNT TYPE	税込価格 Price[incl. Tax]	税抜本体価格 Price[excl. Tax]
調整式 (AJ)ADJUSTABLE	¥25,200	¥24,000
固定式 (RG)RIGID	¥25,200	¥24,000

フロント FRONT SIDE								リヤ REAR SIDE							
型式 Model	年式 Model Year	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note		
<b>車名 CAR</b>								※印は直巻専用で別売りのスプリングアッパーシートが必要です。☆印は車高が10mmUPします。							
<b>NISSAN</b>															
<b>アベニール Avenil</b>															
PW10、W10 PNW10	90.5～95.8	調整式	260 410 A	H	01										
<b>キューブ Cube</b>															
Z10	98.2～99.10	固定式	265 411 A	J	64										
<b>サニー Sunny</b>															
B110,GB122,B120	70.～75.	調整式	204 410 A	H	10	車高30mmUP、トラック可									
B310	78.～81.9	調整式	213 410 A	H	10	車高10mmUP	※								
B11	81.10～83.9	調整式	207 410 A	I	60										
B13	90.1～93.12	調整式	212 410 A	I	17			調整式	212 420 A	I	06	直巻専用	※		
		固定式	212 411 AS	I	06	ノーマルストローク	※	固定式	212 421 AS	I	06	ノーマルストローク、直巻 ID75 専用			
<b>シーマ Cima</b>															
Y31	88.1～91.7	調整式	243 410 A	I	24	エアサス不可、ショックネジピッチ要確認									
<b>シルビア Silvia / 180SX</b>															
S12	83.8～88.3	調整式	219 410 A	I	11										
S13、PS13 RS13、RPS13 (180SX 共通)	88.5～93.10	調整式	220 410 S	I	18	STD スプリング用		固定式	230 421 A	M	14	STD スプリング用、直巻 ID70、75 用			
		調整式	220 410 A	I	48	直巻専用 STD 不可	※	固定式	230 421 A60	M	14	直巻専用 ID60 用			
		固定式						固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用			
S14	93.11～98.12	調整式	220 410 S	I	18	STD スプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD スプリング用			
		調整式	220 410 A	I	48	直巻専用 STD 不可	※	固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 専用			
		固定式						固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用			
		固定式						固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 専用			
S15	99.1～02.8	調整式	220 410 S	I	18	STD スプリング用		調整式	232 421 A	M	14	STD スプリング用			
		調整式	220 410 A	I	48	直巻専用 STD 不可	※	固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 専用			
		固定式						固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用			
固定式						固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 専用					
<b>スカイライン Skyline</b>															
GC10、KGC10	69.～72.	調整式	225 410 A	I	11										
GC110	73.～77.7	調整式	226 410 A	I	11										
GC210、211	77.8～81.7	調整式	228 410 A	I	12										
HR、DR30	81.8～85.7	調整式	228 410 A	I	12			固定式	228 421 A		19-20	直巻 ID70 専用			
R31	85.8～89.4	調整式	229 410 A	I	13	フットセレクター付		固定式	228 421 A		19-20	直巻 ID70 専用			
		調整式	229 410 A12	I	12	フットセレクター無し									
R32 FR車	89.5～93.7	固定式	232 411 A	M	15	STD スプリング用		固定式	230 421 A	M	14	STD 用 & ID70、75 用			
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	230 421 A60	M	14	直巻 ID60 用			
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用			
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用									
		固定式	232 411 AN		50-51	STD スプリング用 ストロークアップ品 15mm									
BNR32	89.5～94.12	固定式	232 411 A	M	15	STD スプリング用		固定式	230 421 A	M	14	STD 用 & ID70、75 用			
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	230 421 A60	M	14	直巻 ID60 用			
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用			
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用									
		固定式	232 411 AN		50-51	STD スプリング用、 ストロークアップ品 15mm									
R33	93.8～98.5	固定式	232 411 A	M	15	STD スプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD スプリング用			
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 用			
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用			
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用		固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 専用			
		固定式	232 411 AN		50-51	STD スプリング用 ストロークアップ品 15mm									