

オートレベライザーアジャストロッド適合表

2011. 10. 08更新

【適合タイプ】	品番	調整幅
C=スーパーショート	00B-628-C	55～59mm
E=セミショート	00B-628-E	64～74mm
A=ショート	00B-628-A	73～90mm
B=ロング	00B-628-B	78～100mm
D=スーパーロング	00B-628-D	93～115mm

ステー無 税込価格 各¥5,250 (税抜価格¥5,000)



FA=ショート+ステーフ	00B-628-FA
FB=ロング+ステーフ	00B-628-FB
GA=ショート+ステーフG	00B-628-GA
GB=ロング+ステーフG	00B-628-GB
HA=ショート+ステーフH	00B-628-HA
HC=ショート+ステーフC	00B-628-HC

ステーフ付 税込価格 各¥6,090 (税抜価格¥5,800)



HA=ショート+ステーフ装着例

車種	型式	適合タイプ	備考
----	----	-------	----

※=装着例あり(適合確認情報より)

TOYOTA

アルファード	##H10/##H20	B	
ウィッシュ	##E11W	B	※
	##E20W	A	※
ヴィッツ	##P90/91	C	※
ヴェルファイア	##H20	B	
エスティマ	##R50/55	B	
クラウンアスリート	##S17#	C	
	##S18#	C	※
セルシオ	UCF30	A	※
ノア・ヴォクシー	##R70G	FA	Fステーフ使用 STD46mm
ハイエース	KDH201V	A	※ F/R車高-50mmで装着
ハリアー	##U30	A	
プリウスα	ZVW40W 41W	HC	Cステーフ使用 STD56mm (クランク形状)
プリウス	ZVW30	HC	Cステーフ使用 STD56mm (クランク形状)

LEXUS

CT200H	ZWA10	×	純正のロッド形状が特殊なため不可 STD46mm
--------	-------	---	--------------------------

NISSAN

エクストレイル	#NT31	A	※
フェアレディZ	Z34	B	
スカイライン	P/NV36	B	
セレナ	#C25	B	※
ラフェスタ	CWEFWN 2WD	FA	Fステーフ使用 STD64mm
ティーダ	C11	B	※

車種	型式	適合タイプ	備考
----	----	-------	----

※=装着例あり(適合確認情報より)

HONDA

CR-Z*	ZF1	(C)	フロント(装着出来ても不要)
		×	リヤ 適切な長さのもの無し
オデッセイ	RB3	B	
ステップワゴン	RK1	A	フロント
		C	リヤ
フィットハイブリッド	GP1	×	適合無し STD45mm

*CR-Zは前後センサー装着の為、車高を下げてても基本的に光軸は変わりません。

ロッドを調整する必要もなくそのままでもOKです。

センサー位置を本来の位置に戻すという意味ではフロントにはCが適合しますが、フロントにCをつけて純正位置に戻してしまうとリヤがそのままなので光軸が下がってしまいます。

MAZDA

デミオ	DE5FS	A	※
MPV	LY3P 2WD	FA	Fステー使用 STD58mm
プレマシー	CWEFW	FA	Fステー使用 STD64mm
ビアンテ	CC3FW	A	※

MITSUBISHI

デリカD:5	CV5W・CV4W	D	全車標準 4WD・2WD確認 STD115mm
アウトランランダー	CW4W・CW5W・CW6W	D	グレートGが標準・MはメーカーOP STD115mm
RVR	GA3W	D	グレートGが標準・MはメーカーOP 2WD・4WD共通 STD115mm
ギャランフォルティス・リアード	CY4A・CX4A・CY3A・CX3A	D	装着車全車共通 STD115mm
ランサーエボリューション	CZ4A	A	

SUZUKI

スイフトスポーツ	ZC31S	A	
ソリオ	MA15S	GA	Gステー使用 STD48mm

SUBARU

レガシィ	BR9	A	フロント
		C	リヤ
レガシィアウトバック	BRF	×	

DAIHATSU

ムーヴカスタム 2010.12~	LA100S	A	STD85mm
ムーヴカスタム 06.10~10.12	L175S	A	STD85mm
ムーヴコンテカスタム 08.8~	L575S	A	STD85mm
タントカスタム 07.12~	L375S	A	STD85mm
タントエグゼカスタム 09.12~	L455S	A	STD85mm