

※参考取り付け時間の目安は、各自動車メーカー発行の整備解説書に記載されている目安時間です。

その時間は一般的にその車両の専用工具がある工場でその車両の専門的教育を受けたメカニックが行う時間です。

※取付作業は125ページをご覧ください。簡単な作業内容の説明を記載しています。

**スタビライザー適合表 ANTI-SWAY BAR**

位置 Position	外径 Outerdiameter Standard	調整 Type CUSCO	ノーマル比 Ratio with Standard 1段目 2段目 3段目	商品コード Part No	税込価格 Price[incl Tax]	税抜本体価格 Price[excl Tax]	備考 Remarks	注意 Note	参考取付時間 参考取付時間	取付作業 取付作業

車名 CAR

型式 Model / Type (年式 Model Year)

MITSUBISHI

ランサー エボリューション ワゴン Lancer Evolution Wagon

CT9W / 4WD 2000cc.T (05.9 ~ 07.7)

フロント	21 φ	無	64%	—	—	564 311 A21	¥26,250	¥25,000	ノーマルブッシュ、プラケット使用	3.5 時間	6
	25 φ	無	123%	—	—	564 311 A25	¥26,250	¥25,000	ノーマルブッシュ、プラケット使用		
リヤ	18 φ	3段	30%	—	—	560 311 BJ18	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付、ラリー・ダート用	1.0 時間	5
	23 φ	3段	103%	—	—	560 311 BJ23	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付		
アジャストスタビライザープラケット	Adjustable stabilizer brackets			560 315 A	¥5,040	¥4,800	3段調整、純正スタビ使用可				

ランサー セディアワゴン Lancer Cedia Wagon

CS5W / 2WD 1800cc.T 1800cc. (00.11 ~ 03.1)

フロント	24 φ	28 φ	無	171%	—	—	571 311 A28	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付	1.6 時間	22
リヤ	13 φ	18 φ	無	320%	—	—	571 311 B18	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付	1.7 時間	23

レグナム Legnum

EC3W / 4WD 2400cc. (98.8 ~ 02.8)

リヤ	22 φ	24 φ	無	140%	—	—	535 311 B24	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付	0.5 時間	3
----	------	------	---	------	---	---	-------------	---------	---------	-------	--------	---

EC5W / 4WD 2500cc.T (96.8 ~ 02.8)

フロント	20 φ	22 φ	無	130%	—	—	535 311 A22	¥21,000	¥20,000	ノーマルブッシュ使用	1.0 時間	15
リヤ	22 φ	24 φ	無	140%	—	—	535 311 B24	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付	0.5 時間	3

SUZUKI

スイフト スポーツ Swift Sport

HT81S / 2WD 1500cc. (03.6 ~ 05.3)

フロント	22 φ	24 φ	無	127%	—	—	615 311 A24	¥34,650	¥33,000	ブッシュ付	0.6 時間	33
------	------	------	---	------	---	---	-------------	---------	---------	-------	--------	----

ZC31S / 2WD 1600cc. (05.9 ~ )

フロント	21 φ	23 φ	2段	115%	130%	—	616 311 AJ23	¥21,000	¥20,000	ブッシュ付、ZC11S スイフト取付け可	1.6 時間	34
リヤスタビライザー Rear stabilizer				616 311 B16	¥26,250	¥25,000	中実 16 φ、2006 年 7 月以降取り付け不可			0.5 時間		

スイフト Swift

ZC71S、ZC11S、ZC21S / 2WD 1200cc. 1300cc. 1500cc. (04.11 ~ 10.8)

リヤスタビライザー Rear stabilizer	617 311 B16	¥26,250	¥25,000	中実 16 φ	0.5 時間	
---------------------------	-------------	---------	---------	---------	--------	--

ZD72S / (10.8 ~ )

フロント											
リヤスタビライザー Rear stabilizer											

ワゴン R Wagon R

MH23S / 2WD,4WD 660T (08.9 ~ )

フロント	22 φ	24 φ	無	133%	—	—	632 311 A24	¥26,250	¥25,000	ブッシュ付	2.0 時間	34
------	------	------	---	------	---	---	-------------	---------	---------	-------	--------	----

SUBARU

インプレッサ Impreza

GC8 / 4WD 2000cc.T (92.11 ~ 00.8)

フロント	18 φ	無	—	—	—	660 311 A18	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	注 1	1.0 時間	7	
	19 φ	21 φ	無	133%	—	—	660 311 A21	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付			
	21 φ	22 φ	無	120%	—	—	660 311 A22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付			
リヤ	18 φ	19 φ	3段	146%	173%	206%	660 311 BJ19	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	注 1	1.0 時間	7
	19 φ	21 φ	3段	206%	240%	286%	660 311 BJ21	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付			
フロント強化スタビリンク				660 318 A	¥7,350	¥7,000				※			

GDA / アブライド A ~ G 4WD 2000cc.T (00.8 ~ 07.6)

フロント	21 φ	無	—	—	667 311 A21	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	1.0 時間	8	
	22 φ	無	—	—	667 311 A22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付			
リヤ	22 φ	3段	—	—	666 311 BJ22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	1.0 時間	8	

GDB / アブライド A・B スペックC含む 4WD 2000cc.T (00.8 ~ 02.10)

フロント	20 φ	21 φ	無	113%	—	—	667 311 A21	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	1.0 時間	8
	20 φ	22 φ	無	138%	—	—	667 311 A22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付		
リヤ	20 φ	22 φ	3段	135%	148%	185%	666 311 BJ22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	1.0 時間	8
	20 φ	22 φ	3段	135%	158%	173%	667 311 BJ22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付		
フロント強化スタビリンク				667 318 A	¥5,775	¥5,500				※		

フロント	20 φ	21 φ	無	113%	—	—	667 311 A21	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	1.0 時間	8
	20 φ	22 φ	無	138%	—	—	667 311 A22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付		
リヤ	20 φ	22 φ	3段	135%	158%	173%	666 311 BJ22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付	1.0 時間	2
	20 φ	22 φ	3段	135%	158%	173%	667 311 BJ22	¥18,900	¥18,000	ブッシュ付		
フロント強化スタビリンク				667 318 A	¥5,775	¥5,500				※		

※長さ調整不可

注 1) 一部車種によりノーマルブッシュ使用