

ピロボールアッパーマウント適合表 PILLow BALL UPPER MOUNT

タイプ UPERMOUNT TYPE	税込価格 Price(incl Tax)	税抜本体価格 Price(excl Tax)
調整式 (AJ) ADJUSTABLE	¥25,200	¥24,000
固定式 (RG) RIGID	¥25,200	¥24,000

※一部車種を除く

フロント FRONT SIDE								リヤ REAR SIDE							
型式 Model	年式 Model Year	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー COLLAR	備考 Remarks	注意 Note	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー COLLAR	備考 Remarks	注意 Note		

車名 CAR 車名 CAR ※印は直巻専用で別売りのスプリングアッパーシートが必要です。☆印は車高が10mmUPします。

TOYOTA

パッソ Passo

QNC10,KGC10	04.6~10.2	調整式	914 410 A			要指定	ナット、カラーは注文時に指定が必要。別途直巻専用アッパーシートが必要。	●					
-------------	-----------	-----	-----------	--	--	-----	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--

●税込価格¥26,250 (税抜本体価格¥25,000)

bB

NCP31,35	00.2~05.12	調整式	114 410 A	H	61								
QNC20,QNC21	05.12~	調整式	914 410 A			要指定	ナット、カラーは注文時に指定が必要。別途直巻専用アッパーシートが必要。	●					

●税込価格¥26,250 (税抜本体価格¥25,000)

ファンカーゴ Fun Cargo

NCP21	99.8~05.9	調整式	114 410 A	H	61								
-------	-----------	-----	-----------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

マークII/クレスト/チェイサー Mark II/Cresta/Chaser

GX61 マイナー前用	80.3~82.7	調整式	170 410 A	B	04								
GX61 マイナー後用	82.8~84.7	調整式	171 410 A	B	04								
GX71,GX70G	84.8~88.7	調整式	180 410 A	B	04	ワゴン、バン可							
GX81 JZX81	88.8~92.10	調整式	173 410 A	A	01	TEMS 無し車 STD タイプスプリング 使用可	※	固定式	173 421 A	I	08	STD タイプスプリング用	
		固定式	173 411 A	A	01	TEMS 付車用							
JZX90	92.10~96.9	固定式	174 411 A	I	27	STD タイプスプリング、直巻 ID70 用							
		固定式	174 411 A60	I	27	直巻 ID60 用							
		固定式	174 411 A65	I	27	直巻 ID65 用							
JZX100 GX100	96.10~00.10	固定式	174 411 A	I	27	STD タイプスプリング、直巻 ID70 用		固定式	175 421 A	I	27	STD タイプスプリング用	
		固定式	174 411 A60	I	27	直巻 ID60 用		固定式	175 421 A60	I	27	直巻 ID60 用	
		固定式	174 411 A65	I	27	直巻 ID65 用		固定式	175 421 A65	I	27	直巻 ID65 用	
		固定式	174 411 A70	I	27	直巻 ID70 用		固定式	175 421 A70	I	27	直巻 ID70 用	

マークII/ヴェロッサ Mark II/Verossa

JZX110	00.10~04.11	固定式	195 411 A	(I)	(67)	STD タイプスプリング、直巻 ID70 用 ナット、カラーは注文時に指定が必要。		固定式	195 421 A	(26-05)	直巻 ID70 用 ナット、カラーは注文時に指定が必要。	
		固定式	195 411 A60	(I)	(67)	直巻 ID60 用 ナット、カラーは注文時に指定が必要。		固定式	195 421 A60	(26-05)	直巻 ID60 用 ナット、カラーは注文時に指定が必要。	
		固定式	195 411 A65	(I)	(67)	直巻 ID65 用 ナット、カラーは注文時に指定が必要。		固定式	195 421 A65	(26-05)	直巻 ID65 用 ナット、カラーは注文時に指定が必要。	

ラウム Raum

EXZ10	97.5~03.5	調整式	104 410 A	A	01			固定式	106 421 A	M1	07	STD タイプスプリング、ID75 用	
								固定式	106 421 A60	M1	07	直巻 ID60 用	
								固定式	106 421 A65	M1	07	直巻 ID65 用	

RAV4

SXA10G/SXA11G	94.5~00.4	調整式	800 410 A	B	09								
---------------	-----------	-----	-----------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

NISSAN

アベニール Avenir

PW10,W10 PNW10	90.5~95.8	調整式	260 410 A	H	01								
-------------------	-----------	-----	-----------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

キューブ Cube

Z10	98.2~99.10	固定式	265 411 A	J	64								
Z11	02.10~08.11	調整式	266 410 A			要指定	ナット、カラーは注文時に指定が必要。別途直巻専用アッパーシートが必要。						
Z12	08.11~	調整式	266 410 A			要指定	ナット、カラーは注文時に指定が必要。別途直巻専用アッパーシートが必要。						

サニー Sunny

B110,GB122,B120	70.1~08.9	調整式	204 410 A	H	10	車高 30mmUP、トラック可							
B310	77.1~81.9	調整式	213 410 A	H	10	車高 10mmUP	※						
B11	81.10~85.9	調整式	207 410 A	I	60								
B13	90.1~93.12	調整式	212 410 A	I	17			調整式	212 420 A	I	06	直巻専用	※
		固定式	212 411 AS	I	06	ノーマルストローク	※	固定式	212 421 AS	I	06	ノーマルストローク、直巻 ID75 専用	

シーマ Cima

Y31	88.1~91.7	調整式	243 410 A	I	24	エアサス不可、ショックネジピッチ要確認							
-----	-----------	-----	-----------	---	----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

シルビア/180SX Silvia/180SX

S12	83.8~88.3	調整式	219 410 A	I	11								
S13,PS13 RS13,RPS13 (180SX 共通)	88.5~99.1	調整式	220 410 S	I	18	STD タイプスプリング用		固定式	230 421 A	M	14	STD タイプスプリング用 直巻 ID70、75 用	
		調整式	220 410 A	I	48	直巻専用 STD タイプスプリング不可	※	固定式	230 421 A60	M	14	直巻専用 ID60 用	
								固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
S14	93.10~98.12	調整式	220 410 S	I	18	STD タイプスプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD タイプスプリング用	
		調整式	220 410 A	I	48	直巻専用 STD タイプスプリング不可	※	固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 専用	
								固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
							固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 専用		

ピロボールアッパーマウント適合表 *PILLOW BALL UPPER MOUNT*

タイプ UPERMOUNT TYPE	税込価格 Price Incl Tax	税抜本体価格 Price excl Tax
調整式 (AJ) ADJUSTABLE	¥25,200	¥24,000
固定式 (RG) RIGID	¥25,200	¥24,000

※一部車種を除く

フロント FRONT SIDE								リヤ REAR SIDE							
型式 Model	年式 Model Year	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note		

車名 CAR

※印は直巻専用で別売りのスプリングアッパーシートが必要です。☆印は車高が10mmUPします。

NISSAN

シルビア Silvia

S15	99.1 ~ 02.8	調整式	220 410 S	I	18	STD タイプスプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD タイプスプリング用	
		調整式	220 410 A	I	48	直巻専用 STD タイプスプリング不可	*	固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 専用	
								固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
								固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 専用	

スカイライン Skyline

GC10,KGC10	68.8 ~ 72.8	調整式	225 410 A	I	11								
GC110	72.9 ~ 77.7	調整式	226 410 A	I	11								
GC210,211	77.8 ~ 81.7	調整式	228 410 A	I	12								
HR,DR30	81.8 ~ 85.7	調整式	228 410 A	I	12			固定式	228 421 A		19-20	直巻 ID70 専用	
R31	85.8 ~ 89.4	調整式	229 410 A	I	13	フットセクター付	1	固定式	228 421 A		19-20	直巻 ID70 専用	
		調整式	229 410 A12	I	12	フットセクター無し	1						
R32 FR車	89.5 ~ 93.8	固定式	232 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	230 421 A	M	14	STD タイプスプリング用 ID70、75 用	
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	230 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用							
		固定式	232 411 AN		50-51	STD タイプスプリング用 ストロークアップ品 15mm							
BNR32	89.8 ~ 94.12	固定式	232 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	230 421 A	M	14	STD タイプスプリング用 ID70、75 用	
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	230 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用							
		固定式	232 411 AN		50-51	STD タイプスプリング用 ストロークアップ品 15mm							
R33	93.8 ~ 98.5	固定式	232 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD タイプスプリング用	
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用		固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 用	
		固定式	232 411 AN		50-51	STD タイプスプリング用 ストロークアップ品 15mm							
BCNR33	95.1 ~ 98.12	固定式	232 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD タイプスプリング用	
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用		固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 用	
		固定式	232 411 AN		50-51	STD タイプスプリング用 ストロークアップ品 15mm							
R34	98.5 ~ 01.6	固定式	232 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD タイプスプリング用	
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用		固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 用	
		固定式	232 411 AN		50-51	STD タイプスプリング用 ストロークアップ品 15mm							
BNR34	99.1 ~ 02.8	固定式	232 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	232 421 A	M	14	STD タイプスプリング用	
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用		固定式	232 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用		固定式	232 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用		固定式	232 421 A70	M	14	直巻 ID70、75 用	
		固定式	232 411 AN		50-51	STD タイプスプリング用 ストロークアップ品 15mm							
HV35	01.6 ~ 06.11	固定式	283 411 A		40-31	STD タイプスプリング用							
		固定式	283 411 A60		40-31	直巻 ID60 用							
		固定式	283 411 A65		40-31	直巻 ID65 用							
		固定式	283 411 A70		40-31	直巻 ID70 用							

1) フットセクター: 運転席で減衰力特性を変える事ができるアジャスタブルショックアブソーバー

ステージア Stagea

WGNC34 2WD 不可	96.10 ~ 01.10	固定式	232 411 A	M	15	STD タイプスプリング用							
		固定式	232 411 A60	M	15	直巻 ID60 用							
		固定式	232 411 A65	M	15	直巻 ID65 用							
		固定式	232 411 A70	M	15	直巻 ID70、75 用							

セドリック/グロリア Cedric/Gloria

Y30 系	83.6 ~ 87.5	調整式	242 410 A	I	23								
Y31 系	87.6 ~ 91.5	調整式	243 410 A	I	24	ショックネジサイズ要確認 (標準 M12X1.25)							

ピロボールアッパーマウント適合表 PILLow BALL UPPER MOUNT

タイプ UPERMOUNT TYPE	税込価格 Price(incl Tax)	税抜本体価格 Price(excl Tax)
調整式 (AJ) ADJUSTABLE	¥25,200	¥24,000
固定式 (RG) RIGID	¥25,200	¥24,000

※一部車種を除く

フロント FRONT SIDE								リヤ REAR SIDE							
型式 Model	年式 Model Year	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note		

車名 CAR

※印は直巻専用で別売りのスプリングアッパーシートが必要です。☆印は車高が10mmUPします。

NISSAN

セドリック/グロリア Cedric/Gloria

Y32系	91.6~95.5	調整式	244 410 A	I	24	ショックネジサイズ要確認 (標準 M12X1.25)		固定式	232 421 A	M	14	スタッドボルト間隔 116mm STD タイプスプリング用	
								固定式	232 421 A60	M	14	スタッドボルト間隔 116mm、直巻 ID60 用	
								固定式	232 421 A65	M	14	スタッドボルト間隔 116mm、直巻 ID65 用	
								固定式	232 421 A70	M	14	スタッドボルト間隔 116mm、直巻 ID70 用	
Y33	95.6~99.5	調整式	253 410 A	I	38			固定式	232 421 A	M	14	スタッドボルト間隔 116mm STD タイプスプリング用	
								固定式	232 421 A60	M	14	スタッドボルト間隔 116mm、直巻 ID60 用	
								固定式	232 421 A65	M	14	スタッドボルト間隔 116mm、直巻 ID65 用	
								固定式	232 421 A70	M	14	スタッドボルト間隔 116mm、直巻 ID70 用	

セフィーロ Cefiro

CA, A31	88.9~94.8	調整式	220 410 A	I	48	直巻専用 STD タイプスプリング不可	※	固定式	230 421 A	M	14	STD タイプスプリング用 直巻 ID70、75 用	
		調整式	220 410 S	I	18	STD タイプスプリング用		固定式	230 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
								固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	

ティエダ Tiida

C11	04.9~	調整式	266 410 A			ナット、カラーは注文時に指定が必要。 別途直巻専用アッパーシートが必要。							
-----	-------	-----	-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ノート Note

E11	05.1~	調整式	266 410 A			ナット、カラーは注文時に指定が必要。 別途直巻専用アッパーシートが必要。							
-----	-------	-----	-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

バイオレット Violet

PA10	77.5~81.6	調整式	213 410 A	H	10	車高 15mm アップ							
------	-----------	-----	-----------	---	----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

パルサー Pulsar

RNN14	90.9~95.1	調整式	212 410 A	I	17			調整式	212 420 A	I	06	直巻専用	※
		固定式	212 411 AS	I	06	ノーマルストローク	※	固定式	212 421 AS	I	06	ノーマルストローク、直巻 ID75 専用	
JN15	95.1~00.8	調整式	275 410 A	I	17			固定式	275 421 A	M	14	STD タイプスプリング用 直巻 ID70 用	
		固定式	275 411 A	I	17			固定式	275 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
								固定式	275 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	

ピノ Pino

HC24S		調整式	632 410 A			ナット、カラーは注文時に指定が必要。 別途直巻専用アッパーシートが必要。							
-------	--	-----	-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

フェアレディZ Fairlady Z

S30	69.10~78.7	固定式	246 411 A	H	01	直巻専用	※						
S130	78.8~83.8	固定式	247 411 A	I	11								
Z31	83.9~89.6	調整式	248 410 A	B	25								
Z32	89.7~00.8	固定式	249 411 A	I	06	STD タイプスプリング ID70、75 用		固定式	230 421 A	M	14	STD タイプスプリング ID70、75 用	
		固定式	249 411 A60	I	06	直巻 ID60 用		固定式	230 421 A60	M	14	直巻 ID60 用	
		固定式	249 411 A65	I	06	直巻 ID65 用		固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用	
Z33	02.7~08.11												

プリメーラ Primera

HP10	90.2~95.9	固定式	256 411 A70	M	14	直巻 ID70 用、FF 車のみ		調整式	256 420 A	I	27	FF 車のみ	
		固定式	256 411 A60	M	14	直巻 ID60 用、FF 車のみ							
		固定式	256 411 A65	M	14	直巻 ID65 用、FF 車のみ							
		固定式	256 411 A	M	14	FF 車のみ							

ブルーバード Bluebird

P510	67.8~72.12	調整式	235 410 A	I	21								
P910	79.11~83.10	調整式	236 410 A	I	12								
U12	87.9~91.8	調整式	237 410 A	I	22								

プレセア Presea

EHR10	90.6~94.12	調整式	212 410 A	I	17								
-------	------------	-----	-----------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--

マーチ March

K11, HK11	92.1~02.2	固定式	202 411 A	J	49								
K12	02.3~10.7	調整式	266 410 A			ナット、カラーは注文時に指定が必要。 別途直巻専用アッパーシートが必要。							

2

サスペンションパーツ SUSPENSION PARTS

ピロボールアッパーマウント適合表 *PILLOW BALL UPPER MOUNT*

タイプ UPPER MOUNT TYPE	税込価格 Price Incl Tax	税抜本体価格 Price excl Tax
調整式 (AJ) ADJUSTABLE	¥25,200	¥24,000
固定式 (RG) RIGID	¥25,200	¥24,000

※一部車種を除く

フロント FRONT SIDE								リア REAR SIDE					
型式 Model	年式 Model Year	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note	タイプ U/M Type	商品コード Part No	ピロナット NUT	ピロカラー Collar	備考 Remarks	注意 Note

車名 CAR ※印は直巻専用で別売りのスプリングアッパーシートが必要です。☆印は車高が10mmUPします。

NISSAN

モコ Moco

MG21S, MG22S	02.4 ~	調整式	632 410 A			要指定								
--------------	--------	-----	-----------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

ローレル Laurel

HC130	72.4 ~ 77.1	調整式	226 410 A	I	11									
C32系	84.10 ~ 88.12	調整式	241 410 A	I	04									
C33系	88.12 ~ 92.12	調整式	220 410 A	I	48	直巻専用、STD タイプスプリング不可	※	固定式	230 421 A	M	14	STD タイプスプリング用直巻 ID70、75 用		
		調整式	220 410 S	I	18	STD タイプスプリング用		固定式	230 421 A60	M	14	直巻 ID60 用		
								固定式	230 421 A65	M	14	直巻 ID65 用		

HONDA

アコード Accord

CD6	93.9 ~ 97.8	固定式	340 411 A		30-31	STD タイプスプリング用		固定式	340 421 A		30-31	STD タイプスプリング用		
-----	-------------	-----	-----------	--	-------	---------------	--	-----	-----------	--	-------	---------------	--	--

アコード インスパイア Accord Inspire

UA5	98.10 ~ 03.5	固定式	332 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	332 421 A		40-31	STD タイプスプリング用		
-----	--------------	-----	-----------	---	----	---------------	--	-----	-----------	--	-------	---------------	--	--

アコードワゴン Accord Wagon 注) 直巻専用、直巻 ID60、ID65 仕様製作可

CE1, CF2	94.3 ~ 97.10	固定式	340 411 A		30-31	STD タイプスプリング用		固定式	340 421 A		30-31	STD タイプスプリング用		
CF6	97.10 ~ 02.11	固定式	342 411 A		30-専用	STD タイプスプリング、直巻 ID70 用	注	固定式	342 421 A		30-31	STD タイプスプリング、直巻 ID70 用		
								固定式	342 421 A60		30-31	直巻 ID60 用		
									固定式	342 421 A65		30-31	直巻 ID65 用	

アヴァンシア Avancier

TA1	99.9 ~ 03.6	固定式	332 411 A	M	15	STD タイプスプリング用		固定式	332 421 A		40-31	STD タイプスプリング用		
-----	-------------	-----	-----------	---	----	---------------	--	-----	-----------	--	-------	---------------	--	--

インテグラ Integra

AV, DA1	84.2 ~ 86.9	固定式	306 411 A		28-06									
DA6, 8	89.4 ~ 93.5	固定式	307 411 A		30-31	スプリング内径要確認、ID60 使用可		固定式	307 411 A		30-31	スプリング内径要確認、ID60 使用可		
DC2	93.6 ~ 01.7	固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID70 使用可		固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID70 使用可		
		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		
		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		

インテグラ タイプR Integra Type-R

DC2 DB8	95.10 ~ 01.7	固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID70 使用可		固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID70 使用可		
		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		
		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		
DC5	01.7 ~ 07.2	調整式	322 410 A		33-06	直巻専用	※							

S2000

AP1	99.4 ~ 05.10	固定式	307 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID60 使用可		固定式	307 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID60 使用可		
		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		
		固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用		固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用		
AP2	05.11 ~ 09.9	固定式	307 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID60 使用可		固定式	307 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID60 使用可		
		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		
		固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用		固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用		

オデッセイ Odyssey

RA1・2	94.10 ~ 97.8	固定式	355 411 A		30-31	STD タイプスプリング用								
RA6、8	99.12 ~ 03.10	固定式	332 411 A	M	15	STD タイプスプリング用								

オルティア Orthia

EL1・2・3	96.2 ~ 99.5	固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用STD タイプスプリング使用可		固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用STD タイプスプリング使用可		
		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		
		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		

CR-X シャフト径 12φカラー (26/06) 仕様設定可能

AS	83.7 ~ 87.8	固定式	306 411 A		28-06									
EF7.8	87.9 ~ 92.2	固定式	307 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID60 使用可		固定式	307 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID60 使用可		
		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		
		固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用		固定式	315 411 A		30-31	直巻 ID70 用		
EG2	92.3 ~ 97.8	固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID70 使用可		固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID70 使用可		
		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		固定式	307 411 A		30-31	直巻 ID60 用		
		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		固定式	315 411 A65		30-31	直巻 ID65 用		

CR-V

RD1	95.10 ~ 01.9	固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID75 使用可		固定式	315 411 A		30-31	STD タイプスプリング用直巻 ID75 使用可		
-----	--------------	-----	-----------	--	-------	--------------------------	--	-----	-----------	--	-------	--------------------------	--	--

シティ City

GA1, GA2	86.10 ~ 93.12	調整式	302 410 A	H1	06	直巻 ID60 専用	※	固定式	302 421 A	M2	-	STD タイプスプリング用ノーマル下取り (先送り) ナットサイズ確認		
		固定式	302 411 A	H2	05	直巻 ID60 専用	※							