



New Product Information

トヨタ ノア/ヴォクシー ZRR85G/W STREET ZERO/STREET ZERO A 新発売



乗り心地はバッチリ、全長調整式で自由にローダウン

- 全長調整式車高調整(フルタップ式)
- フロント減衰力固定、リヤに減衰力8段調整を標準装備
- アッパーマウントレスキット



ローダウンの乗り心地も静音性もトップレベル

- 全長調整式車高調整(フルタップ式)
- 乗り心地の違いがハッキリわかる減衰力40段調整システム
- 静音性の高い純正形状アッパーマウント標準装備



* STREET ZERO A 商品イメージ



- 好みの車高に調整してもサスストロークを確保する全長調整式車高調整機構。
- マイルドな乗り味に定評のある複筒式構造低圧ガスショックアブソーバー。
- 大口径タイヤ・ホイール装着でもバタつきを抑えしなやかな乗り味を実現。
- 車種別に十分なバンプストロークを確保した専用設計。
- オーダー時にスプリングレート変更可能。 ※注文時無料。
- クスコ「ストリートシリーズ」は日本製。
- 1年または1万km保証を設定。(※1)
- e-con2対応 ※STREET ZERO Aのみ。
- オーバーホール対応(有料) ※STREET ZERO Aのみ。

★オプション設定

STREET ZERO

- フロント純正形状アッパーマウント付キットを設定

STREET ZERO A

- アッパーマウントレスキット(純正アッパーマウントを使用)を設定



電調式 減衰力40段コントローラー
サイズ W47×H91×D13mm
¥47,500(税抜価格)

e-con2対応！
クルマの中に居ながら
ボタン1つで
好みの乗り心地に
簡単調整！



《適合車両》
トヨタ ノア/ヴォクシー
型式 ZRR85G/W(2.0L 4WD)

STREET ZERO 減衰力 フロント 固定式 リヤ 8段調整・全長調整式 車高調整							
品番	税抜価格	推奨車高調整幅*2	スプリング *3	U/M *	車高調整機構	JANコード	発売日
976 62P CBA	¥122,000	F -60~-25mm	F 5K(6,7)	—	全長調整式	4996338070074	9/30
		R -95~-65mm	R 6K	—	ネジ式スペーサー		

◆ オプション 純正形状アッパーマウント付きキット ¥142,000(税抜)

STREET ZERO A 減衰力前後 40段調整・全長調整式 車高調整						◇e-con2対応品	
品番	税抜価格	推奨車高調整幅*2	スプリング *3	U/M *	車高調整機構	JANコード	発売日
976 62N CN	¥160,000	F -60~-25mm	F 5K(6,7)	SRG	全長調整式	4996338070173	9/13
		R -95~-65mm	R 6K	—	ネジ式スペーサー		
e-con2 品番:00B 60J 1214 税抜定価 ¥47,500						4996338064929	発売中

◆ オプション アッパーマウントレスキット ¥146,000(税抜)

*U/M アッパーマウント - =アッパーマウントレス、SRG = 純正形状ゴム製アッパーマウント

*1 商品に同梱されたユーザー登録はがきでの申請が必要です。

*2 車高データはZRR85Wのものです。

最大車高調整幅 STREET ZERO/STREET ZERO A = F:-105~-10mm/ R:-102~-65mm

最大車高調整幅は、計算上の限界数値となりまして、実際の装着、走行確認は行っておりません。また、保安基準適応外になることがあります。

*3 注文時に無料でスプリングレート変更ができます。()内数字は変更可能レートです。

オートレベライザー・アジャストロッド ADJUSTABLE AUTO HEADLIGHT LEVELIZER

- ◆ ローダウン時に下がってしまった光軸を正しい位置に調整。
- ◆ 純正と交換してボルトオン装着。
ロッドの長さ調整はターンバックル式で簡単！



ハイプレッシャーラジエターキャップ HIGH PRESSUER RADIATOR CAP

- ◆ 冷却液の沸点を上げて冷却効果をアップ！
オーバーヒートを防止。
- ◆ 冷却液が沸騰しにくくなり、エンジブロック内
およびラジエターコア内に気泡ができず放熱効果
が向上。



商品名	タイプ/仕様	品番	税抜価格	JANコード	発売日
オートレベライザー アジャストロッド ※	ショート+ステーJ 調整幅 73~90mm	00B 628 JA	¥5,800	4996338024169	発売中
ラジエターキャップ	Bタイプ	00B 050 B13	¥2,500	4996338001528	

※ 装着後は、必ずロッドの長さを調整して光軸の最適化を行ってください。

調整幅はアジャストロッド単体の数値です。